

HU



AUTÓS MINI LÉGKOMPRESSZOR DC12V CIKKSZÁM FY-007



- A. A készülék fő egységei:**
préselt műanyagház, levegőnyomás kijelző műszer, 12V szivargyújtó csatlakozó gumitömítő szeleppel, cserélhető kiegészítő szelep 3 db, üzemmód kapcsoló
- B. Tápfeszültség:** DC12V szivargyújtóról
- C. Levegőnyomás:** 250PSI
- D. Teljesítmény:** 70W
- E. Hengerátmérő:** 16mm
- F. Tartozékok:** adapter három darab

Használati utasítás

A szivargyújtó csatlakozót csatlakoztassa a szivargyújtó aljzatba. A kompresszor szeleppel ellátott tömlőjét illessze a gumiabroncs szelepre. A gyújtáskapcsoló elfordítását követően a készülék üzemmód kapcsolóját állítsa bekapcsolt állásba.

A készülék tetején található kijelző műszeren a skálát követve ellenőrizheti a kívánt levegőnyomást. A készülék néhány perc alatt a gumiköpenyt felfújja. A készülék rendszeres használata esetén célszerű minden 6-8 percnyi használatot követően min. 10 perc időtartamig pihentetni. Akkumulátorának kímélése érdekében a készülék használatakor célszerű a motort aljzáron jártni. A megfelelő levegőnyomás elérése után az üzemmód kapcsolót fordítsa kikapcsolt állásba, majd a szivargyújtó aljzatából távolítsa el a szivargyújtó csatlakozót. A készülékhez mellékelt 3 db kiegészítő szelep egyéb felfújható eszközök (gumimatrac, labda stb.) levegőfeltöltését is lehetővé teszi, bár ezen eszközök felfújása lényegesen hosszabb időt vesz igénybe!

FIGYELEM: Ha a műszer által mutatott nyomás mértéke a 14 BAR-t meghaladja, a készüléket azonnal kapcsolja ki!

FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST, SZÉKELY E. U. 11.
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

www.global-export-import.eu