



**AUTÓS LÉGKOMPRESSZOR
MODEL LS-4006
12V, 17 BAR, 250 PSI, 100W**



MUNKALÁMPA, VILLOGÓ, NYOMÁSMÉRŐ, NYOMÁSMÉRŐ MEGVILÁGÍTÁS

Minőségtanúsítás

- A., A készülék fő egységei:
préselt műanyag ház, levegőnyomás kijelző műszer, 12V szivargyújtó csatlakozó (3 m-es) és 48 cm-es gumitömlő szeleppel, cserélhető kiegészítő szelep 3 db, üzemmód kapcsoló, és világításkapcsoló
- B., Tápfeszültség: 12V DC személygépkocsi. szivargyújtóról, 10A, 100W
- C. Levegőnyomás: 17 Kg/cm (250 PSI) = 17 BAR maximum

Használati utasítás

1. Ellenőrizze, hogy a feszültség 12V DC!
2. Ne lépje túl az ajánlott nyomást!
3. A használat során soha ne hagyja a készüléket ellenőrizetlenül!
4. **8-10 perces folyamatos használat után hagyja a készüléket lehűlni!**
5. Könnyen felfújható tárgyak esetében (pl. labda, gumimatrac) kerülje a túlnyomást (Ezen tárgyak esetében a nyomásmérő mutatója nem mutat értéket)! **A kompresszort használata alatt magára hagyni szigorúan tilos!**

FIGYELMEZTETÉS! Ez az eszköz nem játék, tartsa gyermekektől távol!

A szivargyújtó csatlakozót csatlakoztassa a szivargyújtó aljzatba. A kompresszor szeleppel ellátott tömlőjét illesse a gumibroncs szelepre. A gyújtáskapcsoló elfordítását követően a készülék üzemmód kapcsolóját állítsa bekapcsolt állásba, szükség esetén a világítás bekapcsolásához használja a világítás kapcsolót.

A készülék tetején található kijelző műszeren a skálát követve ellenőrizheti a kívánt levegőnyomást. A készülék néhány perc alatt a gumiköpenyt felfújja.

A készülék rendszeres használata esetén célszerű azt, minden maximum 8-10 percnyi használatot követően pihentetni! Akkumulátorának kímélése érdekében a készülék használatakor célszerű a motort alapljáraton járatni. A megfelelő levegőnyomás elérése után az üzemmód kapcsolót fordítsa kikapcsolt állásba, majd a szivargyújtó aljzatából távolítsa el a szivargyújtó csatlakozót.

A készülékhez mellékelt 3 db kiegészítő szelep egyéb felfújható eszközök (gumimatrac, labda stb.) levegőfeltöltését is lehetővé teszi, de ezen eszközök levegőellátása lényegesen hosszabb időt vesz igénybe!

FIGYELEM: Ha a műszer által mutatott nyomás mértéke a 14 BAR-t meghaladja, a készüléket azonnal kapcsolja ki.



JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **AUTÓS MINI KOMPRESSZOR** hibamentes működéséért az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.

TIPUSSZÁM: **MODEL LS-4006**.....

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A JÓTÁLLÁS CSAK SZÁMLÁVAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrész- ellátással egybekötött javító, szervizelő szolgáltatást a

GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. 1151 Budapest, Székely Elek u. 11.

Nyitva tartás: hétfő - péntek 9,00-16,00 között.

Vevő jelen jótállási jegy alapján termékcserére jogosult, amennyiben a tulajdonában levő készülék nem javítható, illetve a készülék rendeltetés szerinti használata javítással nem elérhető, továbbá a készülék javítása 15 napon belül nem oldható meg, netán kölcsönkészülék biztosítása mellett a készülék javítása 30 napnál hosszabb időt venne igénybe.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

hibabejelentés kelte:.....

bejelentett hiba:.....

hibaelhárítás módja:.....

hibaelhárítás kelte:.....

SZERVIZ

FORGALMAZÓ:

GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG:

KÍNA

TANÚSÍTÁS SZ:

SHEMO050800351TX

<http://www.global-export-import.eu>